


微型浮动式涡旋真空泵 SVF-20




- 浮动式涡旋专利技术
- 100%无油；免维护；洁净真空环境
- 最高极限真空度小于 0.5Pa
- 体积小、重量轻、便携式设备的理想真空获得设备
- 应用领域：分析检测设备，实验室真空设备，分子泵前级泵，及需要洁净真空的应用







技术参数

型 号	SVF-E1-20	SVF-E2-20	SVF-E3M-20
抽 速	20 L/min	20 L/min	20 L/min
极限真空度	≤ 0.1 mbar (10 Pa)	≤ 0.01 mbar (1 Pa)	≤ 0.005 mbar (0.5Pa)
功 率	180W	180W	180W
电机类型	无刷直流电机	无刷直流电机	无刷直流电机
直流电压	24 VDC	24 VDC	24 VDC
电机最大转速	4500 RPM	4500 RPM	4500 RPM
水蒸汽处理能力	可抽除少量水蒸汽	可抽除少量水蒸汽	可抽除少量水蒸汽
最大进气压力	1.5bar (表压)	1.5bar (表压)	1.5bar (表压)
最大排气压力	1 bar(表压)	1 bar(表压)	1 bar(表压)
噪声(OEM)	58 dB(A)	58 dB(A)	58dB(A)
噪音(带外罩)	54dB(A)	54 dB(A)	54dB(A)
重量(OEM)	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
重量(带外罩)	3 kg	3 kg	3 kg
尺寸(OEM)	205×200×144mm	205×200×144mm	205×200×144mm
尺寸(带外罩)	289×164×165mm	289×164×165mm	289×164×165mm
进/出气口接头	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
冷却方式	风冷	风冷	风冷
工作环境温度	-20℃ to 40℃	-20℃ to 40℃	-20℃ to 40℃


抽速曲线




尺寸 (单位: 毫米)



OEM



带外罩



scrolltec

思科涡旋科技(杭州)有限公司

网站:

www.scrolltec.com 邮箱: info@scrolltec.com

电话: 0571-56690976 传真: 0571-56690970

地址: 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号