

## SVF-300

- 浮动式涡旋专利技术
- 无油，高空气洁净度
- 该气泵的最小排速为 **300 L/min**
- 该气泵的最高真空度 $\leq 3$  Pa
- 结构简单、无易损件，免维护
- 应用领域：半导体，光伏，玻璃镀膜，食品药品，工业真空烧结生产等工业领域

## 浮动式无油涡旋真空泵



### 技术参数

类别	单位	SVF-E0-300	SVF-E1-300	SVF-E2-300
排气量	L/min	300 $\pm$ 10	300 $\pm$ 10	300 $\pm$ 10
最大真空度	Pa	$\leq 100$	$\leq 10$	$\leq 3$
噪音	dB	$\leq 57$	$\leq 57$	$\leq 57$
电机额定功率	W	$\leq 300$	$\leq 300$	$\leq 300$
电机额定转速	RPM	2500 $\pm$ 100	2500 $\pm$ 100	2500 $\pm$ 100
电机种类		交流伺服电机	交流伺服电机	交流伺服电机
电源	VAC	220	220	220
重量	kg	$\leq 30$	$\leq 30$	$\leq 30$
尺寸(长x宽x高)	mm	460x360x400	460x360x400	460x360x400
进气接口		KF25	KF25	KF25
出气接口		KF25	KF25	KF25
环境温度要求	°C	-40~60	-40~60	-40~60
冷却方式		风冷	风冷	风冷



**scrollTEC**  
思科涡旋科技(杭州)有限公司

网站: [www.scrolltec.com](http://www.scrolltec.com) 邮箱: [info@scrolltec.com](mailto:info@scrolltec.com)  
电话: (+86) 0571 56690976 传真: (+86) 0571 56690970  
地址: 中国浙江省杭州市滨江区六和路368号